

Knauf Fita de papel

Fita para juntas para placas de gesso laminado

Ficha de produto

10/2025



Descrição do produto

Composição

Fita de papel com 50 mm de largura para realizar o tratamento de juntas em conjunto com a gama de pastas Knauf, em sistemas com placas de gesso laminado. Composta por papel microperfurado, lixado em ambos os lados e com uma pré-dobra mecânica central que facilita a sua colocação em ângulos de entrada.

Armazenamento

Armazenar o produto num local seco, sem exposição à luz solar direta. Com temperatura constante entre -10 °C e +60 °C. Face visível: cinzento

Qualidade

O produto está sujeito a ensaios de tipo inicial e a um controlo de produção na fábrica, em conformidade com a norma UNE-EN 13963.

Campo de aplicação

A fita de papel é utilizada para o tratamento de juntas em sistemas de paredes, revestimentos de paredes e tetos suspensos. Juntamente com a pasta para juntas, permite uma união perfeita entre as placas de gesso laminado.

Temperatura de utilização: entre 5 e 30 °C.

Embalagem

Rolo de 23 m

Rolo de 150 m

Propriedades

- Elevada resistência mecânica
- Fácil e rápido de aplicar
- Compatível com a ampla gama de pastas Knauf
- Melhora a aderência das juntas entre as placas
- Não se expande com a humidade
- Tratamento anticorrosão
- Permite aplicação imediata do acabamento
- Para uma melhor identificação, inclui impressa a letra "K"

Tratamento de juntas

Pode ser aplicada em placas com bordas BA, BV, BB.

O tratamento das juntas é realizado entre duas placas ou entre uma placa e outros elementos da obra.

Deve ter-se em consideração a qualidade requerida para cada tipo de obra.

Aplicar a pasta para juntas Knauf nas bordas das placas, numa faixa com aproximadamente 80 mm de largura e 1 mm de espessura, e colocar a fita de papel com a etiqueta na face visível.

Uma vez aplicada, a fita é "alisada", passando a espátula sobre ela e retirando o excesso de material.

Dependendo do tipo de acabamento desejado, é necessário alisar a fita e aplicar as outras demãos de pasta que lhe serão adicionadas.

A fita é adequada tanto para juntas longitudinais como transversais.

Acabamento

Após o tratamento das juntas, recomenda-se lixar para obter uma maior planeza e facilitar a aplicação do acabamento. Posteriormente, aplicar um primário em toda a superfície para uniformizar a capacidade de absorção entre a superfície da placa e a zona da junta. Por fim, aplicar o acabamento.

Dados técnicos

Descrição	Unidade	Valor
Material	–	Papel Kraft
Cor	–	Creme
Gramagem	g/m ²	138 (+0/-3%)
Perfuração elétrica e mecânica	Ø	0,1 a 0,3 de 1 a 2 cm ²
Limite elástico	N/mm	5,23
Estabilidade dimensional	%	Comprimento: 0,4 Largura: 2,5
Reação ao fogo	Classe	E

Consumo de materiais

Largura de placa	Junta	Teto (10 x 10 m)	Parede (4 x 2,75 m)	Revestimento de parede (4 x 2,75 m)
1200 mm	Longitudinal	0,75	1,5	0,75
	Transversal	0,45	sem necessidade de juntas horizontais	

Consumo em m/m² para o tratamento de juntas

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
Espanha

Telefone

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas nesta ficha técnica são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem das nossas fichas técnicas.